

Bona Polish

Karta techniczna

Parkett Polish jest gotowym do użycia produktem na bazie wody wzmocniony poliuretanem, przeznaczonym do pielęgnacji polakierowanych podłóg drewnianych zarówno w obiektach mieszkalnych, jak i użyteczności publicznej.

Największe zalety:

- Łatwy w użyciu;
- Wzmocniony poliuretanem;
- Dobra odporność na zarysowania i ślady po obuwii
- Dostępny w wersji połysk i mat.

Dane techniczne

Typ produktu:	Środek na bazie dyspersji poliuretanowo-akrylowej do konserwacji polakierowanych podłóg drewnianych
Proporcje mieszania	Produkt jednkomponentowy – nie rozcieńczać
Czas schnięcia:	Okolo 1 godzina
Narzędzia	Bona Pad Aplikujący z mikrofazy
Wydajność	Okolo 50 m ² /litr
Bezpieczeństwo	Chronić przed dziećmi (Zapoznaj się z Kartą Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej i Preparatu Niebezpiecznego)
Mycie narzędzi	- Bezpośrednio po użyciu w wodzie, - Do zaschniętego używać Bona Polish Remover
Okres przydatności do użycia:	- Polish mat 1 rok od daty produkcji, w nieotwieranym, oryginalnym opakowaniu - Polish Połysk 2 lata od daty produkcji w nieotwieranym, oryginalnym opakowaniu
Przechowywanie/transport:	Chronić przed mrozem
Postępowanie z odpadami:	Resztki produktu i puste opakowania powinny być niszczone zgodnie z lokalnymi przepisami.
Wielkość opakowań:	3 x 5 litrów (44 kartonów na palecie) 10 x 1 litr (50 kartonów na palecie)

Przygotowanie

Usunąć z podłogi pył i piasek itp. przy pomocy odkurzacza, miotły lub innej metody "na sucho", a następnie umyć podłogę środkiem Bona Cleaner zgodnie z kartą techniczną tego produktu. Powierzchnia musi być czysta, sucha, wolna od pasty, wosku i wszelkich innych zanieczyszczeń.

Uwaga: Na podłogach, które były wcześniej pastowane środkami innych marek oraz podłogal lakierowanych fabrycznie należy przeprowadzić na małej powierzchni test zgodności produktów. Nie należy używać Bona Polish na podłogach, które były woskowane.

Systemy aplikacji

Na polakierowaną podłogę:
1 – 2 x Bona Polish

Środek aplikować mopem z Bona Padem Aplikującym z mikrofazy.

Uwaga: Nie stosować mopa „sznurkowego”, mopów bawełnianych, z gąbki i tym podobnych

Produkty
Konserwujące





Aplikacja

Nakładać Bona Polish równo na całej powierzchni podłogi używając Bona Padu Aplikującego z mikrofazy. Przed użyciem Bona Pad Aplikujący powinien być delikatnie zwilżony wodą. Nakładać Bona Polish równo na podłogę z wydajnością około 50 m²/litr. Unikać pracy w przeciągu ze względu na możliwość powstawania smug na podłodze. Pozostawić do wyschnięcia na minimum 1 godzinę. W razie potrzeby aplikacji drugiej warstwy Bona Polish, może być ona wykonana po tym czasie.

Wskazówki:

- Podczas aplikacji Bona Polish, utrzymywać Bona Pad Aplikujący dociśnięty do powierzchni podłogi, prowadząc go od ściany do ściany. Unikać podnoszenia aplikatora podczas pracy, ponieważ może to spowodować wprowadzenie pęcherzyków powietrza do produktu, co będzie widoczne na podłodze.
- Jeżeli podłoga jest matowa, a chcemy uzyskać połysk lub odwrotnie to do osiągnięcia spodziewanego efektu niezbędna jest aplikacja dwóch warstw Bona Polish. Przestrzegać czasu schnięcia 1 godzina pomiędzy warstwami.

Pielęgnacja

Podłoga konserwowana przy użyciu Bona Polish powinna być czyszczona roztworem Bona Cleaner i wody, przy użyciu Padu Bona Czyszczącego lub innego odpowiedniego aplikatora.

Uwaga: Jeżeli podłoga bardzo się zabrudziła, najpierw powinna być dokładnie wyczyszczona za pomocą Bona Remover. Należy upewnić się, że wszystkie pozostałości pasty Bona Polish zostały usunięte z podłogi, a następnie można nałożyć nową warstwę Parkett Polish.

Podłogi pielęgnowane przy pomocy pasty nie mogą być polakierowane bez uprzedniego zeszlifowania do surowego drewna.

Dalsze szczegółowe informacje o produkcie wraz z Kartą Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej i Preparatu Niebezpiecznego można znaleźć na stronie internetowej www.bona.com.