

Bona Mega ONE

Karta Techniczna

Twój partner w renowacji podłóg drewnianych. Szybkoschnący, łatwy do zmywania, o doskonałym składzie. Bona Mega ONE koncentruje się na uproszczeniu pracy rzemieślnika, zapewniając szybszą i łatwiejszą pracę z dużą niezawodnością. Wydobywa przyjemne, ciepłe zabarwienie drewna, jednocześnie długotrwale chroniąc podłogę w warunkach domowych oraz komercyjnych. Może być stosowany z podkładem lub bez. Klarowna, niezółknąca formuła.

- Tworzy grubą powłokę
- Szybkoschnący
- Doskonałe właściwości szlifowania
- Nie żółknie

Dane techniczne

Rodzaj lakieru:	1-komponentowy, wodorozcieńczalny, poliuretanowy lakier nawierzchniowy
Połysk (w 60°):	Półmat 40%, Mat 20%, Extra Mat 9%
Rozcieńczanie:	W razie potrzeby rozcieńczyć za pomocą Bona Retarder (4%) dla uzyskania dłuższego czasu otwarcia
Czas schnięcia:	- Gotowy do szlifowania/malowania: 1-2 godzin* - Lekkie użytkowanie: 24 godzin* - Pełna twardość: 5 dni* *w normalnych warunkach klimatycznych, temp. powyżej 20°C/60% wilgotności względnej
Narzędzia:	Walek Bona
Zużycie:	8-10 m ² /l (120-100g/m ²) na warstwę
Bezpieczeństwo:	Niesklasyfikowany
Czyszczenie:	Usunąć resztki mokrego lakieru z narzędzi, a następnie umyć narzędzia małym strumieniem bieżącej wody
Okres ważności:	1 rok od daty produkcji, w nieotwieranym, oryginalnym opakowaniu
Magazynowanie /transport:	Temperatura nie może spaść poniżej +5°C ani przekroczyć +25°C podczas transportu i magazynowania
Odpady:	Resztki lakieru i puste opakowanie powinny być niszczone zgodnie z lokalnymi przepisami.
Wielkość opakowań:	10 x 1 l (50 kartonów na palecie) 3 x 5 l (44 kartonów na palecie)
Certyfikat:	EN 71-3: Aplikacja na zabawki dziecięce

Przygotowanie

Upewnij się, czy podłoga jest odpowiednio przygotowana do lakierowania, dobrze przeszlifowana, sucha, pozbawiona pyłu szlifierskiego, oleju, wosku i innych zanieczyszczeń. Doprowadź lakier do temperatury pokojowej, włóż filtr, wstrząśnij pojemnikiem przed użyciem. Optymalne warunki do lakierowania są pomiędzy 18-25°C i 30-60% wilgotności względnej powietrza. Wysoka temperatura i niska wilgotność powietrza skracają czas schnięcia, a niska temperaturę i wysoka wilgotność wydłużają czas schnięcia lakieru. Temperatura podłogi, powietrza i lakieru nie może spaść poniżej +13°C podczas lakierowania i schnięcia.

Systemy aplikacji

Alt. 1

- 1x Bona Waterborne Primer
Papier ścierny o ziarnie 150
- 2x Bona Mega ONE

Alt. 2

- 3x Bona Mega ONE

LAKIERY



Bona[®]

Bona Mega ONE

Karta Techniczna

LAKIERY



Uwaga:

- Ze względu na ryzyko nadmiernego pęcznienia drewna nie zaleca się aplikacji więcej niż dwóch warstw lakieru dziennie.
- W przypadku podłóg, w których istnieje ryzyko bocznego wiązania, np. bruk parkietowy, podłogi z desek z miękkiego drewna i podłóg z ogrzewaniem podłogowym, zaleca się zawsze stosować podkład przed nałożeniem Mega ONE, a także podjąć działania mające na celu stabilizację klimatu.

Aplikacja

1. Aplikuj lakier przy użyciu wałka Bona. Rozprowadź lakier po podłodze płynnymi ruchami na przemian w poprzek i wzdłuż słojów drewna, unikając tworzenia się kałuż. Zawsze lakieruj "mokre do mokrego", aby uniknąć powstawania nakładek.
2. Pozostaw do wyschnięcia przed nałożeniem kolejnych warstw lakieru. Przewidywany jest nieco dłuższy czas schnięcia dla każdej następnej aplikowanej warstwy lakieru.
3. Przed ostateczną warstwą, wykonaj pośrednie szlifowanie za pomocą diamentowych materiałów ściernych Bona o granulacji 120 lub podobnej. Po tej operacji usuń pył z podłogi przed nałożeniem kolejnej warstwy lakieru.

Uwaga: Jeśli czas schnięcia lakieru jest dłuższy niż 24 godziny, konieczne jest matowienie suchego lakieru przed aplikacją następnej warstwy.

Pod podłozę można ostrożnie chodzić po upływie 8 godzin od ostatniego lakierowania. Pozwól powierzchni wyschnąć przez przynajmniej 5 dni zanim położone zostaną dywany i inne pokrycia podłogowe oraz wstawione ciężkie meble. Należy także unikać w tym czasie mycia podłogi na mokro lub wilgotno.

Pielęgnacja

W razie zabrudzenia podłogi, oczyść ją Bona Cleaner lub Bona Wood Floor Cleaner i padem z mikrofibry. Konserwacja powierzchni, podłogi może być dokonana poprzez nałożenie kolejnej warstwy lakieru. Częstotliwość tej operacji może być znacznie wydłużona, jeśli podłoga będzie okresowo pielęgnowana Bona Freshen Up lub Bona Wood Floor Refresher. Zastosowanie tych produktów spowoduje przywrócenie ładnego wyglądu podłogi, a jednocześnie pozwoli na aplikację kolejnej warstwy lakieru bez konieczności ponownego szlifowania podłogi do surowego drewna.

Szczegółowe instrukcje obsługi są dostępne na stronie www.bona.com

Podane w tej Karcie informacje są przygotowane w oparciu o aktualny stan naszej wiedzy i nie stanowią gwarancji uzyskania właściwości produktu. Użytkownik jest odpowiedzialny za zastosowanie produktu, który zgodnie z zawartymi informacjami został stworzony do konkretnego celu oraz wymaga odpowiednich warunków podczas aplikacji. Bona jest odpowiedzialna, za jakość dostarczonego wyrobu, natomiast profesjonalna aplikacja pozostaje w gestii wykonawcy i pozostaje poza naszą kontrolą. W razie wątpliwości przeprowadzić test lub próbę. Użytkownik jest zobowiązany do przeczytania i zrozumienia wszystkich informacji zawartych w Karcie technicznej, etykietach na opakowaniach i w Karcie Charakterystyki przed użyciem lakieru.