

Bona Domo

Karta techniczna

Bona Domo zawiera wszystkie niezbędne właściwości do łatwego, szybkiego zabezpieczenia oraz ochrony podłóg drewnianych. Bona Domo może być stosowany od początku do końca jako lakier bazowy i nawierzchniowy. Wyróżnia się prostotą użytkowania. Czysta, nieżółknąca formuła.

- Dobra formuła i przejrzystość powłoki
- Łatwa aplikacja
- Łatwy do szlifowania
- Nie żółknie

Dane techniczne

Rodzaj lakieru:	Poliuretanowo-akrylowy, 1-komponentowy lakier na bazie wody
Zawartość subst. stałych:	28%
Połysk (w 60°):	Półmat 40%, Mat 18% (wartości przybliżone)
Rozcieńczanie:	W razie potrzeby, rozcieńczyć z 4% Bona Retarder, aby wydłużyć czas otwarcia
Czas schnięcia do:	- Gotowy do matowienia/pokrywania lakierem: 1-2 godziny* * - Lekkie użytkowanie 24 godziny* * - Pełne utwardzenie 7 dni * <i>* w optymalnych warunkach klimatycznych, 20°C/60% wilgotności względnej.</i>
Narzędzia:	Poliesterowy Walek Bona
Zużycie:	8-10 m ² /litr (120-100 g/m ²) na warstwę
Bezpieczeństwo:	Niesklasyfikowany
Mycie narzędzi:	Usunąć resztki mokrego lakieru z narzędzi, a następnie umyć narzędzia małym strumieniem bieżącej wody. Zaschnięty lakier można usunąć acetonem..
Okres przydatności do użycia:	1 rok od daty produkcji w nieotwartym oryginalnym opakowaniu
Storage/transport:	Temperatura nie może spaść poniżej +5°C lub przekroczyć +25°C podczas przechowywania i transportu
Postępowanie z odpadami :	Resztki lakieru i puste opakowania powinny być niszczone zgodnie z lokalnymi przepisami
Wielkość opakowań:	3 x 5 l (44 kartony na palecie)

Przygotowanie

Upewnij się, że podłoga jest dobrze wyszlifowana, sucha i wolna od pyłu szlifierskiego, oleju, wosku i innych zanieczyszczeń. Odczekać, aż lakier osiągnie temperaturę pokojową, włożyć filtr i dokładnie wstrząsnąć pojemnikiem przed użyciem.

Optymalne warunki do lakierowania są pomiędzy 18-25°C i 40-60% wilgotności względnej powietrza. Wysoka temperatura i niska wilgotność powietrza skracają czas schnięcia, a niska temperatura i wysoka wilgotność wydłużają czas schnięcia lakieru.

Temperatura podłogi, powietrza i lakieru nie może spaść poniżej + 13°C podczas lakierowania i schnięcia.

Systemy aplikacji

Na surowe drewno, opcja 1:

- 1x Bona Primer
Matowienie granulacja 150
- 2x Bona Domo

Na surowe drewno, opcja 2*

- 1x Bona Domo
Matowienie granulacja 150
- 2x Bona Domo

Lakierowanie



Bona[®]



*Na podłogi, gdzie istnieje ryzyko bocznego sklejanego się klepek np. bruk parkietowy, podłogi z miękkich desek lub podłogi z ogrzewaniem podłogowym zaleca się stosowanie lakieru podkładowego Bona, jak również podejmowanie działań na rzecz stabilizacji klimatu w pomieszczeniu.

W przypadku gatunków drewna tropikalnego, ze względu na możliwą reakcję z naturalnymi solami w drewnie, należy zawsze najpierw zastosować podkład.

Uwaga: Ze względu na ryzyko nadmiernego pęcznienia drewna nie zaleca się aplikacji więcej niż dwóch warstw lakieru dziennie

Aplikacja

1. Aplikować lakier przy użyciu wałka Bona. Rozprowadzać lakier po podłodze płynnymi ruchami na przemian w poprzek i wzdłuż słojów drewna unikając tworzenia się kałuż. Zawsze lakierować "mokre do mokrego", aby uniknąć powstawania nakładek. Pozostawić do wyschnięcia przed nałożeniem kolejnych warstw lakieru. Przewidywany jest nieco dłuższy czas schnięcia dla każdej następnej aplikowanej warstwy lakieru.
2. W razie potrzeby po wyschnięciu powierzchni, należy ścierać powstałe włosy drewna i wyrównać strukturę drewna matowiąc podłogę przy użyciu Bona Scrad lub Bona siatki ścierniej o granulacji 150 lub drobniejszej. Po tej operacji usunąć pył z podłogi przed nałożeniem kolejnej warstwy lakieru. **Uwaga:** Jeżeli czas schnięcia lakieru jest dłuższy niż 24 godziny, konieczne jest matowienie suchego lakieru przed aplikacją następnej warstwy.

Po podłodze można ostrożnie chodzić następnego dnia od ostatniego lakierowania. Po upływie tygodnia na podłogę można położyć dywany i inne pokrycia podłogowe (również przykryć podłogę np. w celu jej zabezpieczenia przed malowaniem ścian, czy sufitu) oraz postawić ciężkie meble. Należy także unikać w tym czasie mycia podłogi na mokro lub wilgotno.

Pielęgnacja

Stosować metody sprzątania na sucho m.in. sprzątanie suchym mopem, odkurzaczem lub zamiatanie. Wyczyścić podłogę środkiem Bona Cleaner lub Bona Wood Floor Cleaner i padem z mikrofibry. Zaleca się stosowanie środków polerskich lub odświeżających, takich jak Bona Polish lub Bona Freshen Up, w celu utrzymania połysku podłogi i ochrony jej powierzchni.

Szczegółowe instrukcje obsługi dostępne na stronie www.bona.com

Ważne uwagi

Podane w tej Karcie informacje są przygotowane w oparciu o aktualny stan naszej wiedzy i nie stanowią gwarancji uzyskania właściwości produktu. Użytkownik jest odpowiedzialny za zastosowanie produktu, który zgodnie z zawartymi informacjami został stworzony do konkretnego celu oraz wymaga odpowiednich warunków podczas aplikacji. Bona jest odpowiedzialna, za jakość dostarczonego wyrobu, natomiast profesjonalna aplikacja pozostaje w gestii wykonawcy i pozostaje poza naszą kontrolą. W razie wątpliwości przeprowadzić test lub próbę. Użytkownik jest zobowiązany do przeczytania i zrozumienia wszystkich informacji zawartych w Karcie technicznej, etykietach na opakowaniach i w Karcie Charakterystyki przed użyciem lakieru