

Bona Hard Wax Oil

Karta techniczna

Bona Hard Wax Oil jest mieszaniną naturalnych olejów i wosków do pokrywania podłóg drewnianych i innych powierzchni drewnianych z surowego drewna wewnątrz pomieszczeń. Produkt ten impregnuje drewno i tworzy na jego powierzchni naturalny film odporny na działanie wody i innych zachlapań. W celu zmiany kolorystyki drewna można go łączyć z kolorowymi olejami Bona Craft Oil.

Jeśli chcesz zmienić kolor swojej podłogi, przygotuj powierzchnię za pomocą Bona Craft Oil i/lub Bona Rich Tone a następnie użyj 1-2 warstwy Bona Hard Wax Oil.

Największe zalety:

- Wyjątkowa odporność na wodę
- Szybkie schnięcie i krótki proces pracy
- Hamuje ryzyko bocznego sklejanja klepek
- Bardzo dobre pokrycie podłogi.
- Bezpieczny do stosowania na zabawkach dla dzieci, zgodny z normą EN 71-3

Dane techniczne

Rodzaj produktu::	Modyfikowane oleje roślinne i woski
Zawartość substancji stałych:	Około 48%.
Połysk (w 60°):	Około 10 Mat i około 25 Półmat
Rozcieńczanie:	Nie rozcieńczać.
Czas schnięcia do:	- Matowienia/nałożenia następnej warstwy: 6-8 godzin - „Lekkiego użytkowania”: minimum 18 godzin*.
Narzędzia	Dobrej jakości pędzel lub moherowy wałek z krótkim włosiem.
Wydajność:	Około 20 - 24 m ² / litr na warstwę.
Bezpieczeństwo:	Sklasyfikowany. Zapoznać się z Kartą Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej i Preparatu Niebezpiecznego.
Niebezpieczeństwo pożaru:	Tak. Zapoznać się z Kartą Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej i Preparatu Niebezpiecznego.
Mycie narzędzi:	Narzędzia powinny być myte benzyną ląkową natychmiast po użyciu. Do zaschniętego produktu używać aceton.
Okres przydatności do użycia:	3 lata od daty produkcji w nieotwieranym oryginalnym opakowaniu.
Przechowywanie/transport:	Magazynowanie w temperaturze dodatniej w dobrze wentylowanym pomieszczeniu z dala od niekompatybilnych materiałów i źródeł zapłonu.
Postępowanie z odpadami:	Resztki produktu i puste opakowania powinny być niszczone zgodnie z lokalnymi przepisami.
Wielkość opakowań:	1 x 10 litrów (42 kartony na palecie) 2 x 2,5 litrów (168 kartonów na palecie) 6 x 1 litr

*w normalnych warunkach klimatycznych, temperatura powietrza 20st.C wilgotność względna 60%

Olejowanie



Nowa etykieta

Bona[®]