

Bona Nordic Tone

Karta techniczna

Bona Nordic Tone jest środkiem przeznaczonym do przygotowania podłóg przed aplikacją Bona Craft Oil w celu uzyskania intensywnie białego zabarwienia drewna. Hamuje żółknięcie drewna i może być stosowany na drewno iglaste i liściaste. Kolor Bona Nordic Tone można zmienić lub zintensyfikować przez dodanie do 5% Bona MixColour.

Największe zalety:

- Szybko schnie i jest łatwy w użyciu
- Intensywność bieli może być kontrolowana przez liczbę aplikacji
- Całkowicie bez zapachu, na bazie wody.

Dane techniczne

Rodzaj produktu:	Lekko zasadowy roztwór zabarwiony pigmentami
Rozcieńczanie:	Nie rozcieńczać.
Czas schnięcia do:	- Między aplikacjami: 1 – 2 godziny* - Przed przystąpieniem do olejowania 5 – 10 godzin*
Narzędzia:	Tekstylny aplikator do oleju lub szeroki pędzel do podłóg
Zużycie całkowite:	8 - 10 m ² /l zależności od rodzaju drewna.
Bezpieczeństwo:	Niesklasyfikowany
Niebezpieczeństwo pożaru:	Brak
Mycie narzędzi:	Narzędzia powinny być myte wodą z mydłem natychmiast po użyciu. Do zaschniętego produktu używać wody z mydłem.
Okres przydatności do użycia:	3 lata od daty produkcji w nieotwieranym oryginalnym opakowaniu
Przechowywanie/transport:	Temperatura nie może spaść poniżej +5°C lub przekroczyć +25°C podczas transportu i magazynowania.
Postępowanie z odpadami:	Resztki produktu i puste opakowania powinny być niszczone zgodnie z lokalnymi przepisami.
Wielkość opakowań	3 x 5 l

*w normalnych warunkach klimatycznych, temperatura powietrza 20 stopni C wilgotność względna 60% Zapewnić odpowiednią wentylację.

Przygotowanie

Powierzchnia musi być dobrze zeszlifowana, sucha i wolna od pyłu po szlifowaniu, oleju, wosku i innych zanieczyszczeń. Wstrząsnąć pojemnikiem energicznie przed użyciem i wlać do czystego wiadra z tworzywa sztucznego. Mieszać przed użyciem oraz od czasu do czasu w trakcie użytkowania. W przypadku korzystania z kilku pojemników Bona Nordic Tone przelać cały materiał do jednego dużego pojemnika i dobrze wymieszać, aby uzyskać taki sam rezultat barwienia. Optymalne warunki aplikacji to temperatura pomiędzy 20-25°C i 30-60% wilgotności względnej powietrza. **Minimalna temperatura użycia wynosi 16°C.**

Ważne! Drewno egzotyczne lub poddane obróbce chemicznej lub termicznej może wywołać nieprzewidziany efekt lub być fragmentami przebarwione. Zawsze przed użyciem należy sprawdzić na małej powierzchni, aby upewnić się, czy efekt jest zgodny z oczekiwaniem.

Ważne! Bona Nordic Tone zaleca się nakładać na podłogę, w której poszczególne klepki ułożone są równolegle.

Olejowanie



Nowa etykieta

Bona[®]

Bona Nordic Tone

Karta techniczna

Olejowanie



Systemy aplikacji

Aplikacja na surowe drewno

Sposób 1

- 1 x Bona Nordic Tone
- 1 x Bona Craft Oil Neutral lub kolorowy
- 1 x Bona Hard Wax Oil

Sposób 2

- 1x Bona Nordic Tone
- 1x Bona Craft Oil Neutral lub kolorowy

Podczas łączenia Bona Nordic Tone z kolorowymi Bona Craft Oil, zaleca się zabezpieczenie powierzchni jedną warstwą Bona Hard Wax Oil (sposób 1), w celu uproszczenia konserwacji i zapobiegnięciu zanikania koloru. W przypadku dużego natężenia ruchu na podłodze aplikować dwie warstwy Bona Hard Wax Oil.

Aplikacja

1. Nakładać jedną, równą warstwę Bona Nordic Tone przy użyciu tekstylnego aplikatora do oleju lub szerokiego pędzla do podłóg z miękkim włosiem. Aplikować produkt zgodnie z usłojeniem drewna (8-10 m²/litr , 120-100 g/m²) „mokre” do „mokrego”.
2. Jeśli pożądaný jest bardziej intensywny kolor lub jeśli pierwsza aplikacja jest nierówna, to po 1 – 2 godzinach można nałożyć drugą warstwę Bona Nordic Tone.
3. Pozostawić ostatnią aplikację do wyschnięcia na 5 - 10 godzin.
4. Delikatnie zmatowić powierzchnię padem Bona Scrad Pad i polerką o małych obrotach. Przesuwać urządzenie po podłodze szybko i systemowo.
5. Odkurzyć podłogę.
6. Aplikować Bona Craft Oil w wybranym kolorze. Nanosić olej przy użyciu Bona Wool Pad.
7. Usunąć nadmiar oleju z podłogi za pomocą bawełnianych ścierek. Pozostawić olej do wyschnięcia na noc, minimum na 12 godzin.
8. Jeśli był używany kolorowy olej, wtedy radzimy zastosować dodatkową warstwę Bona Hard Wax Oil w celu ochrony efektu kolorystycznego. Nałożyć cienką warstwę za pomocą wałka.

Konserwacja

Bona Nordic Tone nie może być użyty na podłodze, jako warstwa ostateczna.

Ważne uwagi

Podane w tej Karcie informacje są przygotowane w oparciu o aktualny stan naszej wiedzy i nie stanowią gwarancji uzyskania właściwości produktu. Użytkownik jest odpowiedzialny za zastosowanie produktu, który zgodnie z zawartymi informacjami został stworzony do konkretnego celu oraz wymaga odpowiednich warunków podczas aplikacji. Bona jest odpowiedzialna za jakość dostarczonego wyrobu, natomiast profesjonalna aplikacja pozostaje w gestii wykonawcy i pozostaje poza naszą kontrolą. W razie wątpliwości przeprowadzić test lub próbę. Użytkownik jest zobowiązany do przeczytania i zrozumienia wszystkich informacji zawartych w Karcie technicznej, etykietach na opakowaniach i w Karcie Charakterystyki przed użyciem lakieru.

Dalsze szczegółowe informacje o produkcie wraz z Kartą Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej i Preparatu Niebezpiecznego można znaleźć na stronie internetowej www.bona.com.

Bona[®]