

Bona Oil Care W

Karta techniczna

Bona Oil Care W jest szybko schnącym olejem przeznaczonym do konserwacji wcześniej olejowanych podłóg drewnianych. Olej o niskiej lepkości. Unikalna mieszanka różnych olejów roślinnych pozwala na doskonałą penetrację drewna. Bona Oil Care W wydziela bardzo mało zapachu, wypełnia pory w drewnie, zapewniając doskonałą jego ochronę. Olej pielęgnacyjny umożliwia skuteczne odnowienie wcześniej barwionych powierzchni. Dostępny w kolorze neutralnym.

- Odnowa i zabezpieczenie
- Niska lepkość
- Niski poziom LZO (<8%) i zapachu
- Można bezpiecznie stosować na zabawkach dziecięcych, zgodny z normą EN 71-3

Dane techniczne

Rodzaj produktu:	Modyfikowane oleje roślinne
Kolor:	Neutralny (bezbarwny)
VOC:	<8%
Rozcieńczanie:	Nie rozcieńczać
Czas schnięcia:	Minimum 12 godzin*
Narzędzia:	Bona WoolPad lub biały pad
Zużycie:	50-100 m ² w zależności od stanu podłogi
Bezpieczeństwo:	Niesklasyfikowany
Niebezpieczeństwo pożaru:	Niepalny. Ryzyko samozapłonu, patrz karta charakterystyki
Mycie narzędzi:	Do mycia narzędzi używać benzyny lakowej. Zaschnięty materiał usuwać benzyną lakową.
Okres przydatności do użycia:	3 lata od daty produkcji, w oryginalnym nieotwieranym opakowaniu.
Przechowywanie/transport:	Temperatura nie może spaść poniżej +5°C lub przekroczyć +25°C podczas transportu i magazynowania.
Postępowanie z odpadami:	Resztki produktu i zużyte opakowania powinny być niszczone zgodnie z lokalnymi przepisami.
Wielkość opakowań:	2x 5l (puszka) , 6x 1L (plastikowa butelka)

*w normalnych warunkach wewnętrznych, 20C/60% wilgotności względnej.

Przygotowanie

W razie potrzeby, uprzednio naoliwioną powierzchnię należy dokładnie wyczyścić przy użyciu Bona Oil Soap lub Bona Deep Clean Solution i pozostawić do wyschnięcia przed nałożeniem Bona Oil Care W. Doprowadzić produkt do temperatury pokojowej, wstrząsnąć pojemnikiem przed użyciem. Minimalna temperatura użytkowania wynosi 16°C.

Aplikacja

1. Rozprowadzić cienko po podłodze przy użyciu Bona Wool Pad lub białym padem umieszczonym pod polerką.
2. Usunąć nadmiar oleju bawełnianą szmatką i pozostawić do wyschnięcia

UWAGA: Bona oil care w zawiera szybko schnące oleje. Istnieje ryzyko samozapłonu. Zużyte szmatki i inne zabrudzone produktem materiały, powinny być umieszczone w naczyniu z wodą lub zamkniętych metalowych pojemnikach

Finishing



Bona[®]

Bona Oil Care W

Karta techniczna

Finishing



Pielęgnacja

Regularnie czyścić podłogę za pomocą mopa na sucho i / lub odkurzacza. Gdy trzeba, wytrzeć wilgotnym mopem z Bona Oil Soap zgodnie z Kartą Techniczną Bona Oil Soap. Zawsze czyścić podłogę metodą jak najbardziej suchą. Stosować Bona Oil Care W wielokrotnie, aby zamknąć pory w drewnie i dobrze nasycić drewno aby nie przyjmowało brudu i wilgoci. Częstotliwość tej operacji zależy od stopnia zużycia i może wynosić od co 3 lata w domach i mieszkaniach do kilku razy w roku obiektach użyteczności publicznej.

Szczegółowe instrukcje pielęgnacji znajdziesz na: www.bona.com

Informacje zawarte w tej karcie są oparte o naszą najaktualniejszą wiedzę. Nie rościmy jednakże praw, co do tego, że ta wiedza jest zupełna. Użytkownik jest odpowiedzialny za ocenę czy produkt i rekomendacje w tej karcie zawarte, przystają do założonego celu, rodzaju drewna i sytuacji przed użyciem. Bona gwarantuje wyłącznie jakość produktu. Profesjonalne, i co za tym idzie, zakończone powodzeniem zastosowanie produktu jest poza naszą kontrolą. W razie wątpliwości konieczne jest wykonanie testu, a w dalszej drodze kontakt ze służbami technicznymi Bona. Użytkownik powinien zapoznać się i zrozumieć całość informacji zawartej na etykietach opakowaniowych i w karcie charakterystyki produktu

Bona[®]