

# Bona Remove W

## Karta techniczna

Bona Remove W to słabo pieniący się środek do usuwania past o słabym zapachu i zbilansowanym pH do bezpiecznego stosowania na podłogach drewnianych. Poza usuwaniem pasty również skutecznie usuwa ślady po obuwiu.

- Usuwanie starych powłok konserwacyjnych
- Obniżone pH zapobiega powstawaniu osadów zasadowych
- Usuwa ślady po obuwiu
- Przywraca właściwości antypoślizgowe

### Dane techniczne

Rodzaj produktu:	Roztwór powierzchniowo czynny
Wartość pH:	ok. 9 (koncentrat)
Rozcieńczenie:	1:1 – 1:5, części koncentratu do części wody
Narzędzia:	Szorowarka jednotarczowa wyposażona w zieloną podkładkę, mopy, wiadra.
Bezpieczeństwo:	Niesklasyfikowany, więcej informacji w karcie charakterystyki.
Termin przydatności:	2 lata od daty produkcji w nieotwartym oryginalnym opakowaniu
Przechowywanie/ transport:	Temperatura nie może spaść poniżej +5°C lub przekroczyć +25°C. podczas przechowywania i transportu.
Postępowanie z odpadami:	Odpady i puste opakowania muszą zostać usunięte zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami.
Wielkość opakowań:	6 x 1 litr, 3 x 5 litrów

### Obróbka

Usuń luźny pył/piasek za pomocą odkurzacza, mopa nożycowego lub innej metody czyszczenia na sucho. Bona Remove W może być stosowany w stężeniach 1:1 - 1:5. Badanie na małej powierzchni w celu określenia wymaganego stężenia wpływającego na polerowanie. Górna warstwa środka polerskiego powinna być znacznie bardziej miękka i łatwa do zdrapania w ciągu 5 minut, jeśli stężenie jest odpowiednie.

### Nakładanie

1. Rozcieńczony produkt nanieść na fragment podłogi przy użyciu mopa lub urządzenia natryskowego. Pozostawić roztwór na ok. 5 minut w celu rozpuszczenia środka polerskiego.
2. Powierzchnię zszorować za pomocą maszyny polerującej wyposażonej w zieloną podkładkę.
3. Natychmiast usuń rozpuszczony środek polerski za pomocą odkurzacza próżniowego na morko lub Bona PowerScrubber. Alternatywnie, można użyć mopa i wiadra z czystą wodą.
4. Może być konieczne ponowne nałożenie Bona Remove W w zależności od tego, jak gruby jest warstwa środka polerskiego.
5. Gdy cała podłoga zostanie oczyszczona, należy ponownie oczyścić ją tylko czystą wodą. Ważne jest, aby wszystkie ślady Bona Remove W zostały usunięte przed nałożeniem nowej warstwy powłoki konserwacyjnej, takiej jak Bona Shield W.

**Uwaga:** Ilość wody nałożonej na podłogę musi być ograniczona do minimum. Należy zwracać uwagę na duże szczeliny w podłodze, nie dopuszczać do przedostawania się nadmiernej ilości roztworu czyszczącego do szczelin.

Podane informacje są przygotowane zgodnie z naszą aktualną wiedzą i nie stanowią podstawy do uznania ich za kompletne. Użytkownik jest odpowiedzialny za ustalenie, czy produkt i zalecenia w nim zawarte są zgodne z przeznaczeniem, rodzajem drewna i obecną sytuacją przed użyciem. Bona może zagwarantować jedynie dostarczony produkt. Profesjonalne i tym samym udane zastosowanie produktu jest poza naszą kontrolą. W razie wątpliwości zróbcie wstępny test. Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się i zrozumienia wszystkich informacji zawartych na etykietach opakowań i kartach charakterystyki przed użyciem tego produktu.

