

Bona Wax Oil W

Karta techniczna

Bona Wax Oil W odnawia olejowoskowane podłogi drewniane i pozostawia ochronną warstwę wosku, zapewniającą większą odporność na działanie wody i rozlanych cieczy. To koncentrat złożony z olejów i wosków naturalnych o zawartości rozpuszczalnika mniejszej niż 2%.

- Odnawia i zabezpieczenie
- Odporność na działanie wody i rozlanych cieczy
- Niska zawartość rozpuszczalnika i słaby zapach
- Można bezpiecznie stosować na zabawkach dziecięcych

Dane techniczne

Rodzaj oleju:	Zemulgowane oleje i woski roślinne
Zawartość części stałych:	ok. 70%
VOC:	<2%
Rozcieńczanie:	Nie rozcieńczać
Czas schnięcia:	- Lekkie użycie: 12 godzin* <i>*w normalnych warunkach klimatycznych, temperatura powietrza 20°C wilgotność względna 60%.</i>
Narzędzia:	Bona Pad wełniany lub szpachla stalowa
Zużycie:	ok. 50-80 m ² /l w zależności od rodzaju drewna
Bezpieczeństwo:	Niesklasyfikowany
Zagrożenie pożarem:	Niepalny. Ryzyko samozapłonu, patrz karta charakterystyki, aby uzyskać więcej informacji.
Mycie narzędzi:	Do mycia narzędzi używać benzyny lakowej. Zaschnięty materiał usuwać benzyną lakową.
Okres przydatności do użycia:	3 lata od daty produkcji w nieotwieranym oryginalnym opakowaniu.
Przechowywanie/transport:	Temperatura nie może spaść poniżej +5°C lub przekroczyć +25°C podczas przechowywania i transportu
Utylizacja:	Resztki produktu i puste opakowania powinny być niszczone zgodnie z lokalnymi przepisami.
Wielkość opakowań:	6 x 1 L

Przygotowanie

Jeśli to konieczne, wcześniej naolejowaną/twardą woskowaną podłogę należy dokładnie wyczyścić przy użyciu Bona Oil Soap lub Bona DeepClean Wi pozostawić do wyschnięcia przed nałożeniem Bona Wax Oil W. Doprowadzić produkt do temperatury pokojowej i dokładnie wstrząsnąć pojemnikiem przed użyciem. Minimalna temperatura użycia wynosi 16 °C.

Aplikacja

1. Nałóż cienką warstwę Wax Oil W za pomocą Bona Wool Pad lub szpachli stalowej.
2. Usunąć nadmiar produktu bawełnianą szmatką i pozostawić do wyschnięcia na min 12 h. Czas schnięcia może się wydłużyć w niskiej temperaturze lub na drewnianych podłogach egzotycznych.

Ostrzeżenie: BONA WAX OIL REFRESHER ZAWIERA OLEJE SUSZĄCE. RYZYKO SAMOZAPŁONU. ZUŻYTE ŚCIERECZKI, SZMATY ITP. NALEŻY UMIEŚCIĆ W WODZIE LUB W SZCZELNYCH METALOWYCH POJEMNIKACH.

Uwaga: Olej może zawierać cząstki wosku. Jest to normalne. Wosk jest zmiękczony i **rozprowadzany** podczas procesu polerowania.

Bona
Care



Bona Wax Oil W

Karta techniczna

Bona
Care



Pielęgnacja

Podłogę należy regularnie czyścić przy użyciu suchego mopa i/lub odkurzacza. W razie potrzeby wytrzyj podłogę wilgotnym mopem przy pomocy Bona Oil Soap dodanego do czystej wody. Zawsze czyścić podłogę metodą jak najbardziej suchą. Stosować Bona Wax Oil W wielokrotnie, aby zamknąć pory w drewnie i dobrze nasycić drewno, by nie przyjmowało brudu i wilgoci. Częstotliwość tej operacji zależy od stopnia zużycia i może wynosić od co 3 lata w domach i mieszkaniach do kilku razy w roku obiektach użyteczności publicznej.

Dalsze szczegółowe informacje o produkcie można znaleźć na stronie www.bona.com

Podane w tej Karcie informacje są przygotowane w oparciu o aktualny stan naszej wiedzy i nie stanowią gwarancji uzyskania właściwości produktu. Użytkownik jest odpowiedzialny za zastosowanie produktu, który zgodnie z zawartymi informacjami został stworzony do konkretnego celu oraz wymaga odpowiednich warunków podczas aplikacji. Bona jest odpowiedzialna za jakość dostarczonego wyrobu, natomiast profesjonalna aplikacja pozostaje w gestii wykonawcy i pozostaje poza naszą kontrolą. W razie wątpliwości przeprowadzić test lub próbę. Użytkownik jest zobowiązany do przeczytania i zrozumienia wszystkich informacji zawartych w Karcie Technicznej, etykietach na opakowaniach i w Karcie Charakterystyki przed użyciem produktu.