

Środek czyszczący do parkietów

CLEAN

Środek do czyszczenia podłóg drewnianych na bazie dyspersji wodnej.

NADAJE SIĘ DO:

Nadaje się m.in. do bieżącego czyszczenia:

- ▶ lakierowanych podłóg z parkietu i korka
- ▶ parkietów olejowanych i woskowanych
- ▶ linoleum
- ▶ PVC
- ▶ podłóg z kamienia naturalnego i sztucznego

Nadaje się do gruntownego czyszczenia:

- podłóg drewnianych olejowanych i woskowanych preparatami PALLMANN



ZALETY PRODUKTU / WŁAŚCIWOŚCI:

- ▶ szybkie schnięcie

DANE TECHNICZNE:

Rodzaj opakowania: Opakowanie z tworzywa sztucznego

Okres przechowywania: 24 miesiące

Zużycie: Czystczenie bieżące: ok. 50 -100 ml/ 5l. wody, czyszczenie zasadnicze: ok. 200 ml/5 l. wody do postaci nierozcieńczonej.

Temperatura stosowania: od 18 - 25°C przy względnej wilgotności powietrza 35 – 65%

Proporcja mieszania zależy od stopnia zabrudzenia i wynosi od 200 ml na 5 litrów wody, aż do zastosowania w postaci nierozcieńczonej.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:

Za pomocą mopa, szczotki lub odkurzacza usunąć z podłogi zabrudzenia i kurz. Gdy na powierzchni występuje olej, tłuszcz lub wosk, konieczne jest wykonanie gruntownego czyszczenia.

SPOSÓB STOSOWANIA:

Czyszczenie bieżące:

- ▶ Pojemnik z zawartością musi przed użyciem osiągnąć zalecaną temperaturę pokojową (20°C), a jego zawartość należy dobrze wstrząsnąć.
- ▶ Ok. 50 - 100 ml preparatu PALLMANN CLEAN rozcieńczyć w 5 litrach wody. Preparat nanieść równomiernie na wilgotno (nie na mokro) MOPEM PALLMANN i pozostawić do wyschnięcia.
- ▶ Po wyschnięciu (ok. 1 godzina) powierzchnię można obciążać.
- ▶ Szczegółowe informacje dotyczące cyklu czyszczenia i pielęgnacji zawiera aktualna instrukcja pielęgnacji.

Gruntowne czyszczenie podłóg drewnianych olejowanych produktami PALLMANN:

- ▶ Pojemnik z zawartością musi przed użyciem osiągnąć zalecaną temperaturę pokojową (20°C), a jego zawartość należy dobrze wstrząsnąć.
- ▶ PALLMANN CLEAN dozować w zależności od stopnia zabrudzenia. (200 ml / 5 l wody do stosowania w postaci nierozcieńczonej). Na czyszczonej powierzchni nanosić równomiernie na wilgotno (nie mokro) MOPEM PALLMANN. Pozostawić na 2 do maks. 5 minut, żeby preparat mógł oddziaływać.
- ▶ Usunąć zabrudzenia występujące na powierzchni odpowiednim mopem, szczotką lub szlifierką tarczową PALLMANN UNO z założonym ZIELONYM PADEM PALLMANN.
- ▶ Po zakończeniu czyszczenia powierzchnię koniecznie przetrzeć czystą wodą.
- ▶ Po wyschnięciu powierzchnia może być obciążana.
- ▶ Narzędzia należy umyć w wodzie bezpośrednio po użyciu.
- ▶ Po czyszczeniu gruntownym powierzchnię parkietu należy zaimpregnować odpowiednim środkiem do olejowania lub woskowania (z linii PALLMANN MAGIC OIL).
- ▶ Szczegółowe informacje dotyczące cyklu czyszczenia i pielęgnacji zawiera aktualna instrukcja pielęgnacji.

WAŻNE WSKAZÓWKI:

- ▶ Najlepsze warunki do stosowania to temperatura 18-25°C i wilgotność względna powietrza >35% i <65%. Niskie temperatury i wysoka wilgotność względna powietrza wydłużają, natomiast wysokie temperatury i niska wilgotność względna powietrza skracają czas schnięcia.
- ▶ Oryginalnie zapakowany produkt przechowywany w suchym miejscu zachowuje trwałość przez 12 miesięcy. Chronić przed mrozem oraz temperaturami powyżej 40°C.
- ▶ Rozpoczęte opakowania należy szczelnie zamknąć i możliwie szybko zużyć ich zawartość.
- ▶ Świeżo lakierowana powierzchnia może być poddana czyszczeniu preparatem PALLMANN CLEAN< po osiągnięciu przez nią wytrzymałości końcowej.
- ▶ Świeżo olejowane powierzchnie wolno dopiero po 12 godzinach (w przypadku MAGIC OIL 1K EASY po 4 do 7 dniach) poddać pielęgnacji preparatem PALLMANN CLEAN.
- ▶ Regularna pielęgnacja środkiem PALLMANN CLEAN podnosi walory optyczne oraz wydłuża żywotność olejowanej powierzchni.
- ▶ Obowiązujące i zalecane do szczególnego przestrzegania są m.in. następujące normy i instrukcje: DIN 18356 „Układanie parkietów i bruku parkietowego”

OCHRONA PRACY I ŚRODOWISKA:

Nie palny. Podczas stosowania zasadniczo zaleca się stosowanie kremów ochronnych do rąk i wietrzenie pomieszczeń roboczych.

USUWANIE ODPADÓW:

Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji, dróg wodnych lub gleby. Oplucz puste pojemniki odrobiną wody i wyrzuć je jako pojemniki nadające się do recyklingu zgodnie z lokalnymi przepisami. Zbierz wodę z płukania i resztki produktu i użyj ich ponownie. Jeśli to konieczne, usuń pojemniki z pozostałościami i pozostałościami produktu jako odpadami specjalnymi.